

# LIEFERUMFANG DES BAUSATZES

## Wohnblockhaus :

- Rundbohle im Erdgeschoss
- Holzrahmenkonstruktion im Dachgeschoss
- ausgebauter Dachgeschoss



- **Erdgeschoss-Innen- und Außenwände**

Rundbalken, Stammstärke 210 mm, Kiefer, ausgewähltes Holz, langsam in Estland gewachsen, spezielle Eckkonstruktionen mit zusätzlicher Ausfräsung unterseits sorgen für hohe Passgenauigkeit und optimalen Sitz der Isolierung. Durch Holznägel und Spannbolzen werden die Stabilität und Geradheit der Wände zusätzlich erhöht. Die erforderlichen Rutschleisten zur fachgerechten Montage von Türen und Fenstern gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Jede Rundbohle enthält nicht sichtbare, senkrechte Bohrungen für die problemlose verdeckte Elektroinstallation (Leerrohrprinzip). Sanitär- u. Heizungsinstallation unter dem Fußboden.



- **Giebelwände und Innenwände des Dachgeschosses**

Wahlweise als Rundbalkenkonstruktion oder als Holzrahmenkonstruktion. (Holzrahmenkonstruktion ca. 180 mm stark, Außenverkleidung mit DWD/OSB-Platten, Innenverkleidung wahlweise mit Profilholz, OSB-Platten oder Fermacellplatten).



- **Dachstuhl**

Zimmermannmäßige Ausführung des Dachstuhls gemäß den statischen Erfordernissen, die Dachneigung beträgt ..... Grad, Konterlattung, der Dachüberstand beträgt an allen Seiten 90 cm ab Mitte Blockbohlenwand, Brettschalung für die Dachüberstände.



- **Erdgeschossdecke**

Erdgeschossdecken nach statischen Erfordernissen bestehend aus einer Balkenlage aus Rundbalken 210 mm entsprechend den Wandkonstruktionen, Fußbodendielen aus Kiefer.




- **Fenster** (endlackiert)

Nach deutschem Qualitätsmuster, Einbauzargen massiv aus ca. 4 cm Leimholz, Bekleidungsbleche innen und außen, Fenster mit Drehkippsystem (ROTO-Beschläge), Wärmeschutzverglasung, U-Wert = 1,2, abnehmbare, außenliegende Holzsprosse.



- **Haustür** (endlackiert)

Wertvolle Haustüranlage aus nordischer Kiefer mit beidseitiger Paneelverkleidung und innenliegender Wärmeisolierung, Wärmeschutzverglasung, abnehmbare Holzsprosse, Dreipunktverriegelung, inkl. Drückergarnitur und Schließzylinder (deutsches System), endlackiert.



- **Innentüren** (endlackiert)

Aufwendig gearbeitete Holztüren aus massivem Kiefernholz mit drei Füllungen und deutschem Schlosssystem (ohne Drückergarnitur), Türrahmen ebenfalls massiv aus ca. 4 cm starkem Leimholz gearbeitet.

- **Metallteile**

Metallteile für die Rundbohlen- und Dachstuhlmontage (Gleithaken für die Aufhängung der Dachsparren, Ripsenband, Gewindestangen, Muffen, Scheiben, Muttern) sind im Preis enthalten. Kleinmaterial wie Nägel und Befestigungsteile für die Profilholzverkleidung sind nicht im Preis enthalten.

- **Transport**

Transport frei Baustelle (unabgeladen) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.